



Mod. 5904

Mod. 5904

Vasca di lavaggio fissa a circuito chiuso in acciaio verniciato con sistema di ricircolo del liquido a 0,5 bar mediante elettropompa a immersione. Fornita completa di tubo con doccetta, tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permettono un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile.
N.B. Utilizzare solo prodotti specifici per il lavaggio di parti meccaniche.

Closed circuit painted steel washing basin with recirculation fluid system at 0.5 bar by immersion electric pump. Equipped with hose with shower, hose with permeable brush, that allows a continuous flow and an accurate cleaning of the components, removable cover. N.B. Use only specific mechanical parts cleaning fluids.

	Alimentazione Feeding	Potenza Power	Assorbimento Absorption	RPM	Protezione Protection
Pompa	230 V	60 W	0.40 A	2800	IP 54

Mod.	Pressione max Max. pressure	Capacità vasca tot. Tot. basin capacity	Capacità utile Working capacity	Peso Weight	Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
5904	0.5 bar	138 lt	62 lt	53 kg	500x700x1120



Mod. 5905

Mod. 5905

Vasca di lavaggio fissa a circuito chiuso in acciaio verniciato con sistema di ricircolo del liquido a 0,5 bar mediante elettropompa a immersione. Fornita completa di tubo con doccetta, tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permettono un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile, pedana in legno. L'accensione e lo spegnimento della pompa avviene tramite pulsante a pedale.
N.B. Utilizzare solo prodotti specifici per il lavaggio di parti meccaniche.

Closed circuit painted steel washing basin with recirculation fluid system at 0.5 bar by immersion electric pump. Equipped with hose with shower, hose with permeable brush, that allows a continuous flow and an accurate cleaning of the components, removable cover, wood board. Pump start and stop by a push pedal. N.B. Use only specific mechanical parts cleaning fluids.

	Alimentazione Feeding	Potenza Power	Assorbimento Absorption	RPM	Protezione Protection
Pompa	230 V	60 W	0.40 A	2800	IP 54

Mod.	Pressione max Max. pressure	Capacità vasca tot. Tot. basin capacity	Capacità utile Working capacity	Peso Weight	Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
5905	0.5 bar	200 lt	90 lt	67 kg	500x1000x1120



Mod. 5906

Mod. 5906

Vasca di lavaggio fissa a circuito chiuso in acciaio verniciato con sistema di ricircolo del liquido mediante pompa pneumatica rotativa in acciaio inox mod. 1058. Fornita completa di tubo con doccetta, tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permettono un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile.
N.B. Utilizzare solo prodotti specifici per il lavaggio di parti meccaniche.



Closed circuit painted steel washing basin with recirculation fluid system by stainless steel pneumatic rotary pump mod. 1058. Equipped with hose with shower, hose with permeable brush, that allows a continuous flow and an accurate cleaning of the components, removable cover. N.B. Use only specific mechanical parts cleaning fluids.

Mod.	Pressione max Max. pressure	Capacità vasca tot. Tot. basin capacity	Capacità utile Working capacity	Peso Weight	Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
5906	0.5 bar	200 lt	90 lt	67 kg	500x700x1120

