

Oil Gate

PRESET METER



Mod. 2937
Olio - Oil

Mod. 2942
Antigelo - Antifreeze

Mod. 2937

Contaltri digitale ad ingranaggi ovali con preselezione serie "Oil Gate" con pistola di erogazione, tubetto diametro 12 mm con antigoccia e giunto girevole entrata 1/2" BSP.

Con la preselezione si introduce un piccolo ma efficace elemento di automazione in quanto è possibile predeterminare i dosaggi ed arrestare il flusso automaticamente al raggiungimento del valore impostato.

Possibilità di calibrazione anche da parte dell'utente.

Digital gears preset meter series "Oil Gate" with filling nozzle 12 mm no-drip, delivery gun with swivel adaptor 1/2" BSP.

Preset offers a little but effective automation in the oil filling as once it has been predetermined the batches of fluid to be dispensed the flow will stop automatically.

The meter can also be calibrated by the user.

Caratteristiche Tecniche Features	
Articoli Models	2836 - 2937 - 2942
Attacchi Connections	1/2"
Portata min - max (lt/min) Min - max. flow rate (lt/min)	1 - 20
Temperatura Temperature	min. +10° C max. +50° C
Pressione massima (bar) Max pressure (bar)	40
Precisione (previa calibratura) Accuracy (after calibration)	+/- 0.5%
Totale Max resettabile Max reset batch	9999.9 lt
Totale max non resettabile Max cumulative total	9999 lt
Peso Weight	1.6 Kg

Non omologati per uso pubblico - Not approved for public use



Mod. 2836



Mod. 2836

Contaltri digitale "Oil Gate" con maniglia di protezione in metallo e tubetto flessibile con terminale rigido a 90° e antigoccia automatico.

Digital meter "Oil Gate" with iron trigger protection, flexible spout and automatic no-drip.