

Serie pesante - Heavy duty series

Mod. 9026-9315

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato **serie pesante**, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2").
L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.
Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a fine pagina.

*Spring driven hose-reels **Heavy duty series**, designed for applications requiring lenght hoses max. 20 mt (1/2" hose).
Reels are standard supplied without hose and it's compatible with oil, antifreeze, grease, air and water.
For the hose selection see the table at end of page.*



Mod. 9768
Staffa Girevole per 9026
Swivel Bracket for 9026

Mod. 9767
Staffa Girevole per 9315
Swivel Bracket for 9315



Mod. 9767
Mod. 9768

Mod. 9026-9315

Mod. 9523-9524

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 **serie pesante**, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2").
L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione. Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a fine pagina.

*Spring driven hose-reels made of AISI 304 stainless steel **Heavy duty series**, designed for applications requiring lenght hoses max. 20 mt (1/2" hose).
Reels are standard supplied without hose and it's compatible with oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure. For the hose selection see the table at end of page.*



Mod. 9760
Staffa Girevole per 9523
Swivel Bracket for 9523

Mod. 9765
Staffa Girevole per 9524
Swivel Bracket for 9524





Mod. 9760
Mod. 9765

Mod. 9523-9524

Mod.	Pressione max. Max. Pressure	Raccordi Connections In - Out	Foro Utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max. Hose Ø	Max. Lungh.tubo Max. Hose length	Peso Weight	Largh. Fascia Spool width	Mod. staffa girevole su richiesta Swivel bracket on request mod.
9026	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	20 Mt.	21 Kg.	150 mm	9768
9315	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	15 Mt.	16 Kg.	120 mm	9767
9523	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	15 Mt.	16 Kg.	120 mm	9760
9524	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	20 Mt.	21 Kg.	150 mm	9765

Dimensioni
Sizes
(X-Z-Y) (mm)

300x550x450
300x550x450
300x550x450
300x550x450



Tubazioni suggerite per questi modelli di arrotolatori, in base ai tipi di fluido ed alla distanza di impiego.

Advised selection of flexible hoses for the above reels, according to the type of fluid and the work length.

Tipo di Fluido Kind of fluid	Ø tubo Hose Ø	10 mt.	15 mt.	20 mt.
Olio / Antigelo Oil / Antifreeze	1/2" R1T 140 bar	28710	28715	28720
Grasso Grease	1/4" R2T 400 bar	4510	4515	4520
Acqua alta pressione High pressure water	3/8" R2T 400 bar	4710	4715	4720
Aria Compressa / Acqua Compressed air/ Water	3/8" - 20 bar	3810	3815	3820