



POMPE PNEUMATICHE A PISTONI PER GRASSO


AIR-OPERATED PISTON GREASE PUMPS

Pompe pneumatiche per la distribuzione di grasso a breve distanza o per lubrificazione forzata.

Pneumatic pumps for grease dispensing at short distances or for lubrication.

50:1

Rapporto
compressione
Compression
Ratio



400 bar

Pressione uscita / Output pressure

Fusti / Drums
16/18 kg

Mod. **4018**




400 bar

Pressione uscita / Output pressure

Fusti / Drums
20/30 kg

Mod. **4020**



400 bar

Pressione uscita / Output pressure

Fusti / Drums
50/60 kg

Mod. **4060**




400 bar

Pressione uscita / Output pressure

Fusti / Drums
180 kg

Mod. **4080**

Modello Model	4018	4020	4060	4080
Alimentazione Feeding	Aria Compressa Compressed Air		Min. 2 Max. 8 bar Min. 2 Max. 8 bar	



Rapporto di compressione Compression ratio	50:1
Pressione uscita Output pressure	400 bar
Portata Flow rate	100 g/min
Attacco aria compressa Air connection	1/4" NPT
Attacco uscita prodotto Fluid connection	1/4" NPT
Consumo aria Air consumption	100 l/min
Lunghezza pompante Pumping assy length	100 mm
Diametro pompante Pumping assy diameter	10 mm
Ingombro (mm) Size (mm)	100 x 100 x 100
Per fusti da Fit drum capacity	16/18 kg
Peso Weight	1.5 kg

